

Product details



Modellen	F200G	F200F	F175A
Motor			
Motortype	4-takt	4-takt	4-takt
Cilinderinhoud	2.785 cc	2.785 cc	2.785 cc
Aantal cilinders en configuratie	4 / in lijn, 16-kleppen, DOHC with VCT	4 / in lijn, 16-kleppen, DOHC with VCT	4 / in lijn, 16-kleppen, DOHC
Boring x slag	96,0 mm x 96,2 mm	96,0 mm x 96,2 mm	96,0 mm x 96,2 mm
Max. vermogen aan propelleras in middenbereik	147,1 kW / 5.500 tpm	147,1 kW / 5.500 tpm	128,7 kW / 5.500 tpm
Max. toerental bij volgas	5.000 - 6.000 tpm	5.000 - 6.000 tpm	5.000 - 6.000 tpm
Smeersysteem	Druksmering	Druksmering	Druksmering
Fuel Induction System	Elektrische brandstofinjectie	Elektrische brandstofinjectie	Elektrische brandstofinjectie
Ontstekingsysteem	TCI	TCI	TCI
Startsysteem	Elektrisch	Elektrisch met Prime Start™	Elektrisch met Prime Start™
Overbrengingsverhouding	1.86 (26/14)	1.86 (26/14)	1.86 (26/14)
Afmetingen			
Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang / X = Extra lang / L = lang / S = kort	X:643 mm	L:516 mm X:643 mm	L:516 mm X:643 mm
Gewicht inclusief propeller	F200GETX: 227.0 kg, FL200GETX:227.0 kg	F200FETL: 226.0 kg, F200FETX:227.0 kg, FL200FETX:227.0 kg	F175AETL: 224.0 kg, F175AETX:225.0 kg
Inhoud brandstoftank	-	-	-
Inhoud oliecarter	4,5 liter	4,5 liter	4,5 liter
Extra kenmerken			
Besturing	Drive By Wire (DBW)	Afstandsbediening	Afstandsbediening
Trim- en tiltsysteem	Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten	Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten	Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten
Dynamo / vermogen	12V - 50A met spanningsregelaar/gelijkrichter	12V - 50A met spanningsregelaar/gelijkrichter	12V - 50A met spanningsregelaar/gelijkrichter
Tilt limiter	Als optie leverbaar	Als optie leverbaar	Als optie leverbaar
Startbeveiliging	YCOP	YCOP	YCOP
Propeller	Als optie leverbaar	Als optie leverbaar	Als optie leverbaar
Modellen met linksom draaiende propeller	Beschikbaar (ETX)	Beschikbaar (ETX)	-
Ondiepwaterstand	Standaard	Standaard	Standaard
Digitale netwerkmeters (LCD full colour)	Als optie leverbaar	-	-
Digitale netwerkmeters (rond en vierkant)	Als optie leverbaar	Als optie leverbaar	Als optie leverbaar
Variabel sleeptoerental	Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel	Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel	Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel
Dubbel acculaadsysteem	Als optie leverbaar	Als optie leverbaar	Als optie leverbaar

Shift Dampening System (SDS)	Als optie leverbaar	Als optie leverbaar	Als optie leverbaar
Opmerking	De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras,	De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras,	De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras,