

Product details



Motor	F70
Motortype	4-takt
Cilinderinhoud	996 cm ³
Aantal cilinders en configuratie	4 / in lijn, 16-kleppen, SOHC
Boring x slag	65,0 mm x 75,0 mm
Max. vermogen aan propelleras in middenbereik	51,5 kW / 5.800 tpm
Max. toerental bij volgas	5.300 - 6.300 tpm
Smeersysteem	Druksmering
Fuel Induction System	Elektrische brandstofinjectie
Ontstekingsysteem	TCI
Startsysteem	Elektrisch met Prime Start™
Overbrengingsverhouding	2.33 (28/12)
Afmetingen	
Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang / X = Extra lang / L = lang / S = kort	L:534 mm X:648 mm
Gewicht inclusief propeller	F70AETL: 119.0 kg, F70AETX: 121.0 kg
Inhoud brandstoftank	Externe brandstoftank, 25 liter
Inhoud oliecarter	2,1 liter
Extra kenmerken	
Besturing	Afstandsbediening
Trim- en tiltsysteem	Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten
Dynamo / vermogen	12V - 15A met spanningsregelaar/gelijkrichter
Tilt limiter	Als optie leverbaar
Startbeveiliging	YCOP
Propeller	Als optie leverbaar
Modellen met linksom draaiende propeller	-
Ondiepwaterstand	Standaard
Digitale netwerkmeters (LCD full colour)	-
Digitale netwerkmeters (rond en vierkant)	Als optie leverbaar
Variabel sleeptoerental	Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel
Dubbel acculaadsysteem	-
Shift Dampening System (SDS)	Als optie leverbaar
Opmerking	De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras,