

Product details



Motor	F100F
Motortype	4-takt
Cilinderinhoud	1.832 cm ³ , -
Aantal cilinders en configuratie	4 / in lijn, 16-kleppen, SOHC
Boring x slag	81,0 mm x 88,9 mm, -
Max. vermogen aan propelleras in middenbereik	73,5 kW / 5.500 tpm
Max. toerental bij volgas	5.000 - 6.000 tpm
Smeersysteem	Druksmering
Fuel Induction System	Elektrische brandstofinjectie
Ontstekingsysteem	TCI
Startsysteem	Elektrisch met Prime Start™
Overbrengingsverhouding	2.15 (28/13)
Afmetingen	
Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang / X = Extra lang / L = lang / S = kort	L:516 mm X:643 mm
Gewicht inclusief propeller	F100FETL: 162.0 kg, F100FETX; 166.0 kg
Inhoud brandstoftank	-
Inhoud oliecarter	3,2 liter
Extra kenmerken	
Besturing	Afstandsbediening
Trim- en tiltsysteem	Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten
Dynamo / vermogen	12V - 35A met spanningsregelaar/gelijkrichter
Tilt limiter	Als optie leverbaar
Startbeveiliging	YCOP optioneel
Propeller	Als optie leverbaar
Modellen met linksom draaiende propeller	-
Ondiepwaterstand	Standaard
Digitale netwerkmeters (LCD full colour)	-
Digitale netwerkmeters (rond en vierkant)	Als optie leverbaar
Variabel sleeptoerental	Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel
Dubbel acculaadsysteem	-
Shift Dampening System (SDS)	Als optie leverbaar
Opmerking	De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras,