

Product details



Motor	F25G
Motortype	4-takt
Cilinderinhoud	432 cm ³ , -
Aantal cilinders en configuratie	2 / in lijn, SOHC
Boring x slag	65,0 mm x 65,1 mm, -
Max. vermogen aan propelleras in middenbereik	18,4 kW / 6.000 tpm
Max. toerental bij volgas	5.000 - 6.000 tpm
Smeersysteem	Druksmering
Fuel Induction System	Elektrische brandstofinjectie
Ontstekingsysteem	CDI
Startsysteem	Electrisch / Handmatig, Manual (MH), Electric (E, ET) with Prime Start™
Overbrengingsverhouding	2.08 (27/13)
Afmetingen	
Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang / X = Extra lang / L = lang / S = kort	S:424 mm L:551 mm
Gewicht inclusief propeller	F25GMHS: 57.0 kg, F25GMHL: 59.0 kg, F25GES: 56.0 kg, F25GEL: 58.0 kg, F25GETL: 64.0 kg, F25GWHS: 60.0 kg, F25GWHL: 62.0 kg
Inhoud brandstoftank	Externe brandstoftank, 25 liter
Inhoud oliecarter	1,1 liter
Extra kenmerken	
Besturing	Stuurhendel, Afstandsbediening (E, ET), Afstandsbediening, Stuurhendel (MH + WH)
Trim- en tiltsysteem	Power Trim & Tilt (ET), Handbediende Tilt (MH, E + WH)
Dynamo / vermogen	12V - 16A
Tilt limiter	-
Startbeveiliging	YCOP optioneel
Propeller	Inclusief (MH, WH), Optioneel (E, ET)
Modellen met linksom draaiende propeller	-
Ondiepwaterstand	Standaard
Digitale netwerkmeters (LCD full colour)	-
Digitale netwerkmeters (rond en vierkant)	Als optie leverbaar
Variabel sleeptoerental	Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel
Dubbel acculaadsysteem	-
Shift Dampening System (SDS)	-
Opmerking	De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras,